



Brasseur à immergée type TBM Tauchmotorrührwerk Typ TBM

Ces mélangeurs sont indiqués pour les processus de mélange, d'homogénéisation et d'agitation de liquides dans les installations de traitement des eaux usées. La technique de conception particulièrement soignée, la combinaison des différents matériaux utilisés et l'utilisation d'hélices à pales à profil autonettoyant garantissent une longue durée de vie et une bonne efficacité, même dans des conditions très contraignantes.

Diese Rührwerke dienen für Mischverfahren und zum Homogenisieren und Rühren von Flüssigkeiten in Abwasserkläranlagen. Eine sorgfältige Entwicklung, die Kombination der verschiedenen verwendeten Materialien und der Einsatz von Flügelrädern mit selbstreinigenden Schaufeln garantieren selbst unter extremen Einsatzbedingungen Langlebigkeit und Effizienz.

APPLICATIONS

Pour les installations d'épuration à usage collectif et industriel et pour le secteur zootechnique.

ANWENDUNGEN

Für zivile und industrielle Kläranlagen und für die Gülletechnik.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Débit : 585 ÷ 6702 m³/h
- Poussée axiale : 191 ÷ 3725 N
- Puissance moteur : 1,5 ÷ 18,5 kW

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Leistung: 585 ÷ 6702 m³/h
- Axialschub: 191 ÷ 3725 N
- Motorleistung: 1,5 ÷ 18,5 kW



